



Универсальная негорючая плита из каменной ваты. Обладает высокими теплоизоляционными ха

Легко устанавливается в конструкции. Универсальный теплоизоляционный материал. Применяе

Размеры

Размеры		
Ширину и длину	Толщина	
800 x 1200 мм	60 - 150 мм	
В соответствии с ГОСТ 17177	В соответствии с ГОСТ 17177	

Стабильность размеров		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(0,-)	± 1	EN 1604

Прочие размеры доступны по запросу.

Упаковка

Способ упаковки: ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне.

Стандартные Е упаковки с производственных линий L14, L15.

Пожарные свойства

Other Fire Properties		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Горючесть	НГ	Г ОСТ 30244

Теплотехнические свойства

Сопроотивление теплопередаче		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Значение теплопроводности λ_g	0,037	EN 13162

Теплопроводность		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,043	
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации В	0,047	

Водопоглощаемость		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Водопоглощаемость	130÷16-8	IS 0-9053

Влагостойкость

Water Permeability		
ХАРАКТЕРИСТИКА	Значение	According to
Водонепроницаемость при кратковременном погружении, кг/с, Мп	1	EN 1609