



XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – идеальное решение для утепления вашего коттеджа. Он не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению.

Это отличный теплоизоляционный материал для тех, кто ищет качественную теплоизоляцию с высокими характеристиками.

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является одним из самых высокоэффективных теплоизоляционных материалов.

Высокая прочность и низкий показатель теплопроводности обуславливают популярность материала в коттеджном и частном строительстве домов.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1200X600X20

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180X580X30-L

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180X580X40-L

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180X580X50-L

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180X580X100-L

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 400 SP 2360X580X100-L

Основные характеристики

Прочность на сжатие 200 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN 1180X580X60

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г3

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS/1 S/2 1180X580X50

Основные характеристики

Прочность на сжатие 250 кПа

Группа горючести Г4

Теплопроводность при $t=25\pm5^{\circ}\text{C}$ 0.029 Вт/(м*К)

