



ISOVER ЗвукоЗащита – легкие звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе выс

Характеристики продукта

Тип перегородки

OC101/OC202/ДС202

Толщина слоя плит ISOVER ЗвукоЗащита, мм

50

Толщина листов гипсокартона с каждой стороны, мм

1x12,5/2x12,5/2x12,5

Индекс изоляции воздушного шума, дБ

45/49/59

Паропроницаемость, мг/м²ч*Па

0,55

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов

Упаковка

- Единичная упаковка – термоусадочная полиэтиленовая пленка
- Multipack («Мультитак») – полиэтиленовая пленка, палета (20 единичных упаковок в Multipack)

Степень сжатия

- В единичной упаковке – в 2 раза
- В упаковке Multipack – в 4 раза

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/150*

Длина, мм.

1170

Ширина, мм.

610

Вес, кг/уп.

10,25

Площадь, м/уп.

10,71

Объем упаковки, м

0,714

* возможно изготовление матов других размеров

Область применения

Для звукоизоляции ненагружаемых конструкций.

Новое строительство и реконструкция:

- межкомнатных перегородок
- подвесных потолков
- облицовка стен
- межэтажных перекрытий
- полов по лагам