



ISOVER ВентФасад-Низ – теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе волокна из

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

$\lambda_{10^{\circ}\text{C}} - 0,034$

$\lambda_{25^{\circ}\text{C}} - 0,037$

Расчетные значения, Вт/(м*К)

$\lambda_{\text{А}} - 0,038$

$\lambda_{\text{Б}} - 0,040$

Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

0,55

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов

Упаковка

Материал поставляется в

- единичной упаковке в термоусадочной полиэтиленовой пленке
- макроупаковке Multipack («Мультипак»): на одной палете 25 единичных упаковок

Степень сжатия

- В единичной упаковке – в 2 раза
- В упаковке Multipack – в 4 раза

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/150*

Длина, мм.

1170

Ширина, мм.

610

Вес, кг/уп.

12,56

Площадь, м/уп.

14,27/7,14

Объем упаковки, м

0,6/0,714

* возможно изготовление матов других размеров

Область применения

Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий:

- В качестве внутреннего слоя в системах навесных вентилируемых фасадов