



ISOVER ВентФасад Оптима – полужесткие тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной

ISOVER ВентФасад Оптима/Ч – плиты, кашированные ветрозащитным стеклохолстом черного цвета

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

$\lambda_{10^{\circ}\text{C}} - 0,032$

$\lambda_{25^{\circ}\text{C}} - 0,034$

Расчетные значения, Вт/(м*К)

$\lambda_{\text{А}} - 0,035$

$\lambda_{\text{Б}} - 0,037$

Водопоглощение при полном погружении за 24 часа

не более 1

Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

0,50

Группа горючести

Г1 (основа НГ)

Упаковка

Единичная упаковка – термоусадочная полиэтиленовая пленка.

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/120

Длина, мм.

1170/1600

Ширина, мм.

610/1200

Вес, кг/уп.

31

Площадь, м/уп.

4,2/11,52

Объем упаковки, м

0,645

* возможно изготовление матов других размеров

Область применения

Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий:

- в качестве внутреннего слоя в системах вентилируемых фасадов (до 4-х этажей включительно)
- для утепления балконов и лоджий