



ISOVER ВентФасад Моно – жесткие тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты

ISOVER ВентФасад Моно/Ч – плиты, кашированные ветрозащитным стеклохолстом черного цвета

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

$\lambda_{10^{\circ}\text{C}} - 0,034$

$\lambda_{25^{\circ}\text{C}} - 0,036$

Расчетные значения, Вт/(м*К)

$\lambda_{\text{А}} - 0,038$

$\lambda_{\text{Б}} - 0,040$

Водопоглощение при полном погружении за 24 часа

не более 1

Паропроницаемость, мг/м²ч*Па

0,50

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов
(Г1 – в случае каширования стеклохолстом)

Упаковка

Единичная упаковка – термоусадочная полиэтиленовая пленка.

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/100*

Длина, мм.

1380

Ширина, мм.

1140

Площадь, м/уп.

4,927/9,85

Объем упаковки, м

0,493

* возможно изготовление матов других размеров

Площадь, вес и объем упаковки в таблице параметров приведены для изоляции толщиной 50 мм.

Возможно каширование изоляции стеклохолстом.

Область применения

Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий:

- в качестве теплоизоляционного слоя при однослойной теплоизоляции в системах навесных вентилируемых фасадов